

ANWENDUNG: MATHY-AGR-KUR

Um das Dieselsystem und das AGR-Ventil langfristig funktionsfähig zu halten, empfehlen wir den Einsatz von MATHY-D und MATHY-AGR. Beide Produkte sind für die Anwendung in 50 Liter Diesel-Kraftstoff ausgelegt.

Geben Sie zum Start der Kur eine Dose **MATHY-D** (250 ml) in den leeren Tank und befüllen diesen mit max. 50 l Diesel. Anschließend fahren Sie den Tank bis auf Reserve runter. Befüllen Sie den Tank nun das erste mal mit **MATHY-AGR** (300 ml). Anschließend befüllen Sie den Tank einmal ohne und dann wieder mit **MATHY-AGR** bis alle drei Dosen aufgebraucht sind.

Jetzt ist die AGR-Kur beendet. Für einen optimalen Reinigungszyklus empfehlen wir eine 30-minütige Autobahnfahrt mit MATHY-AGR im Tank. Wenn möglich verwenden Sie einen Premium-Diesel-Kraftstoff für die gesamte Kur-Anwendung.

Hinweis: Bereits vollständig verkockte AGR-Ventile, bei denen der Motor im Notlaufprogramm läuft oder die Motorkontrollleuchte permanent leuchtet, können mit **MATHY-AGR** nicht mehr gereinigt werden.



Art.-Nr. 12912

MATHY-AGR-KUR



1. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-D



2. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-AGR



3. TANKFÜLLUNG OHNE ZUSATZ



4. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-AGR



5. TANKFÜLLUNG OHNE ZUSATZ



4. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-AGR



www.mathy.de