

# MATHY® SPEZIAL-H



## Heizöl-Additiv

Das **MATHY® SPEZIAL-H** ist ein hochwirksamer Heizölzusatz, mit dessen modernen Wirkstoffkomponenten in einem breiten Einsatzbereich nachhaltig Energie gespart werden kann. Es erfüllt alle Anforderungen modernster Brenntechnologien und ist entsprechend geeignet für alle Heizölqualitäten (Standard und schwefelarm).

Durch **MATHY® SPEZIAL-H** wird aus jedem Standardheizöl ein Premiumheizöl, welches die Heizungsanlage weniger belastet und nachhaltig schützt. Die Verbesserung der thermischen Stabilität optimiert die Verbrennung und verbessert die Abgaswerte.

## Dosierung

Einsetzbar in Heizungsanlagen aller Art, einschließlich Gelb-, Blau- und Schalenbrennern (Ölöfen) sowie Vorverdampfern.

Empfohlen für schwefelarmes Heizöl EL, auch mit geringem Bio-Anteil, und Standard-Heizöl.

**MATHY® SPEZIAL-H** ist vollständig öllöslich, in jedem Heizöl EL wirksam, in allen Heizungsanlagen einsetzbar und werkstoffverträglich.

## Anwendung

Der Inhalt einer Flasche **MATHY® SPEZIAL-H** reicht für 2.000 Liter Heizöl. Das Mischungsverhältnis beträgt 1 : 2.000, d.h. 1 Liter Additiv auf 2.000 Liter Heizöl)

Zugabe von **MATHY® SPEZIAL-H** erfolgt ideal bei Befüllung des Heizöltanks, ist aber auch bei laufendem Betrieb möglich.

## Vertrieb Österreich:

**MATHY Universal - AUSTRIA**

**Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive**

Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff Zusätze

**Harald Dostal**

Pachingerstrasse 4

4030 Linz

Mail: [office@mathy-austria.com](mailto:office@mathy-austria.com)

Tel: +43 664 4041843

Web: [www.mathy-austria.com](http://www.mathy-austria.com)

## Produkteigenschaften

- Weniger Verrußung, reinigt Brennraum und Verbrennungsmechanik
- schützt vor Düsenverkokungen
- Vermindert Pumpenblockierung durch Alterungsprodukte wie z.B. Harze
- Bremsst die natürliche Alterung des Heizöls
- Sicherer Anlagenbetrieb durch Minimierung der Sedimentbildung
- Sehr guter Korrosionsschutz vom Tank bis zu den Leitungen
- Messbar geringere Schadstoff-Emissionen
- Enthaltene Desaktivatoren neutralisieren bereits im Heizöl eingebundene Metallionen
- Enthaltene Passivatoren überziehen die Metalloberflächen mit einer Schutzschicht, die die Ausfällung neuer Metallionen verhindert und vor Korrosion schützt
- Reduziert die Geruchsbelästigung durch Heizöl



## Erhältlich in:

- |            |         |
|------------|---------|
| • 1 l      | €22,95  |
| • 3 x 1 l  | €64,85  |
| • 5 x 1 l  | €91,8   |
| • 12 x 1 l | €211,85 |