

MATHY®-TA

Automatik-Getriebeöl-Additiv

Für Automatikgetriebe mit dünnflüssigen ATF-Getriebeölen kommt das Hochleistungs-Additiv **MATHY®-TA** zum Einsatz. Die Zugabe von **MATHY®-TA** in das Automatikgetriebe reduziert den Verschleiß um ein Vielfaches und erhöht die Leistungsfähigkeit dieser Getriebe. Das Automatikgetriebe wird vor Ablagerungen geschützt und die hydraulischen sowie die mechanischen Abläufe innerhalb des Getriebes optimiert.

Dosierung

Bei normaler Nutzung

10 % der Automatikgetriebeöl-Menge durch **MATHY®-TA** ersetzen. **MATHY®-TA** kann bei Automatikgetrieben von Fahrzeugen aller Art mit einer Laufleistung von 100.000 km (1.250 Bh) eingesetzt werden. Nach 1.000 km (der sogenannten Reinigungsphase) wird ein Ölwechsel empfohlen und erneut mit 10 % **MATHY®-TA** neu befüllt.

Anwendung

Automatikgetriebe und Hydrauliksysteme

10 % der Gesamtölmengen müssen durch **MATHY®-TA** ausgetauscht werden. Bei einer Laufleistung von über 100.000 km (1.250 Bh) oder einem Alter von mehr als 5 Jahren empfehlen wir eine Reinigungsphase mit anschließender Erneuerung des gesamten Öles bei gleichzeitiger Zugabe von 10 % **MATHY®-TA**. Bei Servolenkungen sollte die Zugabe nur über den Austausch des Öls im Ausgleichsbehälter erfolgen. Die Getriebeölwechsel-Intervalle können nach erfolgter Umstellung auf **MATHY®-TA** bis auf das 3-fache verlängert werden.

Mechanische Schaltgetriebe mit ATF-Öl

Diese Schaltgetriebe kommen häufig bei Mercedes-Benz vor; diese werden mit einem Anteil von 20 % **MATHY®-TA** additiviert.

Bei Laufleistungen von mehr als 100.000 km als erster Schritt eine Reinigungsphase mit 10 % **MATHY®-TA** im alten Getriebeöl über eine Strecke von 800 - 1.000 km fahren. Die Getriebeölwechsel-Intervalle können nach erfolgter Umstellung auf **MATHY®-TA** bis auf das 3-fache verlängert werden.



Produkteigenschaften

- Verringert den Verschleiß der Getriebelager und Zahnräder
- Verringert Verschleiß an den Kontaktstellen von Metall auf Metall: Schiebgleitflächen oder Schaltelementen
- Wasserresistent
- Hohe Reinigungs- & Schmutzlöse-Funktion
- Stabilisiert den Schmierfilm, verbessert das Tragbild
- Gute Dichtungsverträglichkeit
- Alterungsstabil für lange Ölverweilzeiten
- Mehr Durchzugskraft
- Mehr Standfestigkeit bei Vollast
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Erhöhtes Lastaufnahmevermögen
- Verbessert die Schaltbarkeit
- Minimiert Vibrationen
- Reduziert Geräusche

Erhältlich in:

- | | |
|---------|---------|
| • 0,5 l | €31,25 |
| • 1,0 l | €55,85 |
| • 5,0 l | €214,75 |

Vertrieb Österreich:

MATHY Universal - AUSTRIA

Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive
Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff Zusätze

Harald Dostal

Pachingerstrasse 4
4030 Linz

Mail: office@mathy-austria.com

Tel: +43 664 4041843

Web: www.mathy-austria.com

Web: www.chromjuwelen-austria.com