

MATHY®-TDG

Direktschalt-/Doppelkupplungsgetriebeöl-Additiv

Zur Schaltoptimierung und Verschleißreduzierung bei Direktschalt-/Doppelkupplungsgetrieben.
 Durch die Zugabe von **MATHY®-TDG** in das Getriebe-Öl, wird deren Schmierwirkung verbessert und Schaltvorgänge dadurch optimiert. Thermische Belastungen in wärmeren Regionen werden reduziert und die Stabilität des Doppelkupplungs-Getriebe-Öls erhöht. Das bekannte „Ruckeln“ wird beseitigt und eine evtl. vorhandene Geräuschenentwicklung wird durch **MATHY®-TDG** minimiert. Weiterer Verschleiß wird effektiv verlangsamt. Durch reinigende Wirkkomponenten wird das Doppelkupplungs-Getriebe nachhaltig geschützt und von Verunreinigungen befreit sowie deren Neubildung verhindert.

MATHY®-TDG ist frei von Feststoffen und geeignet für alle Doppelkupplungs-Getriebearten.

Dosierung

10 % der Getriebeöl-Menge durch **MATHY®-TDG** ersetzen.

Anwendung

Bei einer Laufleistung **bis** 60.000 km einen kompletten Ölwechsel durchführen. Anschließend frisches Getriebe-Öl mit 10% **MATHY®-TDG** auffüllen.

Bei einer Laufleistung **ab** 60.000 km Empfehlen wir eine Reinigungsphase mit anschließendem Ölwechsel. Hierzu werden 10% des alten Getriebe-Öls abgelassen und durch **MATHY®-TDG** ersetzt.

Anschließend das Fahrzeug ca. 1.000km fahren. (nicht zeitlich gebunden). Nach der Reinigungsphase einen kompletten Ölwechsel durchführen und frisches Getriebeöl mit 10% **MATHY®-TDG** auffüllen.

Um die volle Wirksamkeit zu erreichen benötigt **MATHY®-TDG** nach dem Getriebe-Ölwechsel eine Einlaufphase von ca. 1.500 km.

Vertrieb Österreich:

MATHY Universal - AUSTRIA
 Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive
 Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff Zusätze
 Harald Dostal
 Pachingerstrasse 4
 4030 Linz
 Mail: office@mathy-austria.com
 Tel: +43 664 4041843
 Web: www.mathy-austria.com
 Web: www.chromjuwelen-austria.com

Produkteigenschaften

- Optimiert Schaltvorgänge in Doppelkupplungs-Getrieben
- Minimiert Fehlfunktionen
- Verringert Verschleiß an den Kontaktstellen, Schiebegleitflächen und Schaltelementen
- Hohe reinigende Wirkung
- Gute Dichtungsverträglichkeit
- Reduziert thermische Belastungen
- Minimiert Vibrationen
- Beseitigt Getrieberuckeln
- Reduziert Geräusche



Erhältlich in:

- | | |
|--------------------|---------|
| • 500 ml | €33,95 |
| • 1,0l | €59,95 |
| • 5,0l (5x 1,0l) | €239,90 |
| • Fass auf Anfrage | |