

MATHY-VS®



Viskositäts-Stabilisator-Additiv

MATHY-VS® ist ein hochwirksames Additiv zur Stabilisierung der Viskosität von Motorenölen. Es wirkt der Motorölverdünnung entgegen und verbessert die Abdichtung zwischen Kolben und Zylinderwand. Durch den Einsatz von **MATHY-VS®** wird eine vorhandene Ölverbrennung reduziert und ein permanenter Ölverlust minimiert. Das mit **MATHY-VS®** stabilisierte Motorenöl gelangt nicht mehr in den Verbrennungsraum der Zylinder. Bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm stabil und der Öldruck konstant.

Dosierung

Das Mischungsverhältnis beträgt 1:16. Das bedeutet 250 ml **MATHY-VS®** auf 4,0 Liter Öl.

Die direkte Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warm fahren (Öltemperatur mindestens 90°C). **MATHY-VS®** kann bis zum nächsten Ölwechsel im Motorenöl verbleiben und ist kompatibel mit MATHY-M.

Anwendung

MATHY-VS® einfach dem Motorenöl zugeben. Einsetzbar in allen Benzin- und Dieselmotoren. **MATHY-VS®** ist kompatibel mit allen mineralischen-, teil- und vollsynthetischen Motorenölen.

Hinweis: Nicht überfüllen. Bei max. Ölstand die einzufüllende Menge ablassen bzw. absaugen.

Vertrieb Österreich:

MATHY Universal - AUSTRIA
Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive
Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff
Zusätze

Harald Dostal

Pachingerstrasse 4

4030 Linz

Mail: office@mathy-austria.com

Tel: +43 664 4041843

Web: www.mathy-austria.com

Web: www.chromjuwelen-austria.com

Erhältlich in:

- | | |
|--------------|---------|
| • 250 ml | €29,95 |
| • 3 x 250 ml | €79,95 |
| • 5 x 250 ml | €122,85 |
| • 12x 250 ml | €265,95 |

Produkteigenschaften

- Stabilisiert die Viskosität von Motoröler
- Verbessert die Kompression
- Minimiert die Ölverbrennung
- Wirkt der Motorölverdünnung entgegen
- Reduziert den Ölverbrauch
- Stabilisiert den Öldruck
- Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen
- Einfache Anwendung ohne Werkstattbesuch

NICHT kombinierbar mit MATHY DropStop!

