

SAE 5W-40 Performance VX4

Synthetisches Leichtlaufmotorenöl

SAE 5W-40 Performance VX4 ist ein synthetisches Leichtlaufmotorenöl. Auf Basis von Synthese-Grundstoffen erfüllt es höchste Ansprüche bei allen 4-Takt Benzin- und Diesel-, Saug- und Turbomotoren.

Durch Verwendung des **SAE 5W-40 Performance VX4** bleibt die Motorenöltemperatur stabil, auch bei hohen Belastungen. **SAE 5W-40 Performance VX4** ist das perfekte Basis-Öl für den Einsatz mit **MATHY-M** Motorenölzusatz.

Dosierung

SAE 5W-40 Performance VX4 laut Fahrzeugherstellerangaben verwenden.

Spezifikationen/Freigaben*

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB-Freigabe 229.3
- Porsche A40 ab 1973 (außer Cayenne V6)
- BMW, gem. BMW Longlife-01
- Opel GM-LL-B025
- VW, gem. VW-Normen 502 00, 505 00
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

Vertrieb Österreich:

MATHY Universal - AUSTRIA

Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive
Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff Zusätze

Harald Dostal

Pachingerstrasse 4

4030 Linz

Mail: office@mathy-austria.com

Tel: +43 664 4041843

Web: www.mathy-austria.com

Web: www.chromjuwelen-austria.com

Erhältlich in:

- 1 Liter €13,90
- 5 Liter €49,90

Produkteigenschaften

- High Performance Hochleistungs-motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren sowie Saug- und Turbomotoren
- Katalysator-geeignet
- Sehr gutes Startverhalten
- Exzellenter Schutz vor Schwarzschlamm



Technische Parameter

Dichte 15°C:	0,856 kg/l
Viskosität 40°C:	86 qmm/s
Viskosität 100°C:	14,4 qmm/s
Viskositätsindex:	175
Pourpoint:	-33 °C
Flammpunkt:	220 °C